

LOFT LIFE  
WHITE OAK **\$804.00m2**



**\$1,286.00m2**  
LES TERRES EUROPEAN  
OAK FICELLE



BAMBOO  
HORIZONTAL OSCURO **\$1,097.00m2** **Madera Sólida**



# PISOS DE MADERA DE INGENIERIA

Tel. 56 4664.9915  
[www.pisosedmadera.mx](http://www.pisosedmadera.mx)  
Prosperidad 16, Col. Escandón  
Miguel Hidalgo, C.P. 11800 CDMX



.....

**Un piso de madera de ingeniería es para toda una vida.** Cada tabla se compone por varias capas de material para ofrecer mayor resistencia, calidad superior, facilidad de instalación y acabados de lujo con diferentes estilos decorativos.

.....





# MADERA DE INGENIERÍA


## ► TRUE TORO

En esta colección honramos al árbol del Nogal y reclamamos su lugar dentro de los pisos mas sofisticados y de carácter que existen. Ver un piso de nogal no es suficiente para experimentarlo. Hay que tocarlo y sentirlo pieza por pieza para apreciarlo bien.



**\$1,900.00m<sup>2</sup>**

**AMERICAN WALNUT\***  
TMTT14-AWN019



**AMERICAN WALNUT\*\***  
TMTT15-AWN022



**AMERICAN WALNUT BRUSHED\*\***  
TMTT15-AWNB

**TRUE TORO: \$2,266.00M<sup>2</sup>**

Dimensiones			Presentación			Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado	Garantía(Años)
Largo	Ancho	Espesor	m <sup>2</sup> /Caja	Pz/Caja	kg/Caja					
*1,900 mm **2200 mm	*190 mm **220 mm	*14 / 3 mm **15 / 3 mm	*2.888m <sup>2</sup> / caja **2.904m <sup>2</sup> / caja	*6 **8	*26.1kg/caja **28.45kg/caja	-	Residencial	-	V4	Uso residencial: 20 años

## ► LES TERRES

El surco en su cuerpo figura las experiencias de vida, lo profundo de su sentir, y la finura de su existencia. Un poema es cada uno de los elementos de esta colección tan selectamente escogida.



**NUAGE DE LAIT**  
TMLT14-EONL



**NATURAL FUME**  
TMLT14-EONF



**NATURAL**  
TMLT14-EONA



**HOEBEEK GRISATRE**  
TMLT14-EOHG



**HOEBEEK BLANC**  
TMLT14-EOHB



**FICELLE**  
TMLT14-EOFI



**CASSONADE**  
TMLT14-EOCS



**CAMARGUE**  
TMLT14-EOCA



**OAK ROCHE**  
TMLT14-EORO

**LES TERRES: \$1,286.00M<sup>2</sup>**

Dimensiones			Presentación			Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado	Garantía(Años)
Largo	Ancho	Espesor	m <sup>2</sup> /Caja	Pz/Caja	kg/Caja					
1,900 mm	190 mm	14 / 3 mm	2.888 m <sup>2</sup> / caja	8	26.00 kg / caja	-	Residencial	-	V4	Uso residencial: 20 años

## Precios de Piso por Metro Cuadrado

## ▶ VITARE

La variedad de especies, el colorido, las vetas y su fino acabado evocan la alegría de la vida. En esta colección escogimos lo más diverso y más bonito en maderas a nuestro alcance.



**ACACIA\***  
TMVI12-ACNV



**AMERICAN WALNUT**  
TMVI12-AWNV



**CANADIAN MAPLE**  
TMVI12-CMNV



**JATOBA**  
TMVI12-JANV



**TEAK**  
TMVI12-TENV



**WHITE OAK**  
TMVI12-WONV



**ZAMAN DE  
CAMPECHE\*\***  
TMVI12-ZANV



**TZALAM\*\***  
TMVI14-TZNV



**GRAY OAK**  
TMVI12-GONV

Dimensiones			Presentación			Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado	Garantía(Años)
Largo	Ancho	Espesor	m <sup>2</sup> /Caja	Pz/Caja	kg/Caja					
R / R / L 300 - 1200 mm	*120 mm **125 mm	12/2 mm	3.15 m <sup>2</sup> *3.024 m <sup>2</sup> ** 2.4 m <sup>2</sup>	Variable	Varios	-	Residencial	-	V4	Uso residencial: 10 años

Tel. 56 4664.9915

[www.pisosdemadera.mx](http://www.pisosdemadera.mx)

Prosperidad 16, Col. Escandón  
Miguel Hidalgo, C.P. 11800 CDMX



## ▶ LOFT LIFE

Casual, desinhibido y contento. Esta colección de pisos de madera de ingeniería está hecha para gente joven con gustos modernos y apetito por lo original.

**LOFT LIFE: \$804.00m2**



**TEAK**  
TML010-TENV



**WHITE OAK**  
TML010-WONV



**JATOBA**  
TML010-JANV



**AMERICAN WALNUT**  
TML010-AWNV



**GRAY OAK**  
TML010-GONV



**ANTHRACITE OAK**  
TMLM10-GONO



Dimensiones			Presentación		Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado	Garantía (Años)
Largo	Ancho	Espesor	m <sup>2</sup> /Caja	kg/Caja					
R/L 400-1200 mm	127 mm	10 / 0.6 mm	2.743 m <sup>2</sup> / caja	19.4 kg / caja	-	Residencial	-	V4	Uso residencial: 10 años



LOFT LIFE  
JATOBA

Tel. 56 4664.9915  
[www.pisosdemadera.mx](http://www.pisosdemadera.mx)  
 Prosperidad 16, Col. Escandón  
 Miguel Hidalgo, C.P. 11800 CDMX


## ▶ LOFT MATE

Entusiasta, estudiado y conocedor, esta colección va dirigida a gente joven con gusto actual y amor por el aspecto natural.

**LOFT MATE: \$804.00M2**



**AMERICAN WALNUT**  
TMLM10-AWNO



**JATOBA**  
TMLM10-JANO



**WHITE OAK**  
TMLM10-WONO



**\$906.00**

**TEAK**  
TML010-TENO



**GRAVEL OAK**  
TMLM10-GONO



**QUARTZ OAK**  
TMLM10-QONO

Dimensiones			Presentación		Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado	Garantía(Años)
Largo	Ancho	Espesor	m <sup>2</sup> /Caja	kg/Caja					
R/L 400-800 mm	127 mm	10 / 0.6 mm	2.743 m <sup>2</sup> / caja	19.4 kg / caja	-	Residencial	-	V4	Uso residencial: 10 años

## ▶ BAMBOO

Piso de madera sólida construido a base de la caña del bambú natural mediante un proceso de secado, estabilización y posterior tratamiento térmico que mejora las características de apariencia, resistencia y comportamiento del producto terminado. Su fabricación cumple con la normatividad internacional de protección al medio ambiente y explotación sustentable.



**VERTICAL OSCURO**  
TSBV-102



**HORIZONTAL OSCURO**  
TSBH-102



Dimensiones			Presentación			Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado	Garantía(Años)
Largo	Ancho	Espesor	m <sup>2</sup> /Caja	Pz/Caja	kg/Caja					
960 mm	96 mm	15 mm	2.212 m <sup>2</sup> / caja	24	20.95 kg / caja	-	Residencial	-	V4	Uso residencial: 10 años



## MOLDURAS Y ZOCLOS



Tel. 56 4664.9915  
[www.pisosdemadera.mx](http://www.pisosdemadera.mx)  
Prosperidad 16, Col. Escandón  
Miguel Hidalgo, C.P. 11800 CDMX

Somos fabricantes de las molduras y zoclos, lo cual nos da la ventaja de ofrecer la unificación de tonos entre el piso y el zoclo o moldura en el 100% de nuestros productos.

Contamos con la Infraestructura y Tecnología para poder igualar cualquier tono de Piso, cualquier forma de Moldura o Zoclo con la mayor capacidad de Fabricación en la República Mexicana.



## TIPO DE MOLDURAS LAMINADAS DE MDF



## TIPOS DE MOLDURAS PVC



### EXPANSIÓN O "T"

Sirve para unir un piso con otro siempre y cuando ambos estén al mismo nivel.

### ADAPTACIÓN

También denominada de desnivel, igual que la "T" solo que ambos pisos no quedan al mismo nivel, máximo 8 mm.

### NARIZ DE ESCALÓN

Se coloca en los filos de los desniveles grandes o en los escalones de las escaleras.

## TIPO DE ZOCLOS LAMINADOS DE MDF



ZOCLO PLANO: \$168.00ML

## TIPOS DE ZOCLOS PVC



PERFIL DE EXPANSIÓN: 175.00ML

PERFIL DE ADAPTACIÓN: \$168ML

NARIZ DE ESCALÓN: \$248.00ML

**ZOCLO PLANO**  
6 cm alto x 244 cm

**CUARTO BOCEL**  
2 cm alto x 244 cm largo



## BAJO PISO

**Reductor de sonido: \$571.00 rollo de 10m<sup>2</sup>**



**Reducción del sonido: 73%  
Especificaciones: Índice IIC  
72db, Índice stc 73db**

Es un bajo suelo acústico para pisos laminados o pisos de madera de ingeniería fabricado con polietileno reciclado de baja densidad que se utiliza para reducir la transmisión del ruido por impacto sobre las duelas de los pisos que se instala. Se presenta en bobinas de 2 mm de espesor que cubren un área de 10 m<sup>2</sup>/bobina.



**Bajo Piso: \$10.00m<sup>2</sup>**

Es un bajo suelo de polietileno de baja densidad laminado por una cara con una película de polietileno que sirve para constituir una barrera de humedad entre el firme y el piso laminado o piso de madera de ingeniería que se instalan flotados sobre el mismo. Se disponen en espesores de 1/16" y 3/32". El uso de un bajo suelo laminado es obligatorio en un piso flotado.

## SELLADORES Y PEGAMENTOS



### SELLADOR SILICÓN

Material para rellenar o "calafatear" huecos por irregularidades de los muros contra los zoclos y molduras colocadas. Se presenta en botella de 280 ml y se aplica con pistola calafateadora.



### ADHESIVO BASE LÁTEX

Adhesivo para colocación de pisos de PVC y LVT, base resina látex y solubles al agua. Se presenta en cubetas de 4 litros que rinden aproximadamente para una instalación de 20 m<sup>2</sup>.



### ADHESIVO PARA PISOS VINÍLICO Y DE MADERA DE INGENIERÍA

Adhesivo para colocación de pisos vinílicos, pisos de madera de ingeniería o pisos de madera sólida a ser instalados pegados al firme. Se constituye de resinas de poliuretano y utiliza solventes químicos. Su presentación es en cubetas de 20 kg que rinden aproximadamente 20 m<sup>2</sup> de instalación.